

【NIJ-TWPT】 白 PET／微粘着ドット糊再剥離

■製品仕様

サイズ : 1,370mm×30m
 紙 管 : 3 インチ
 離型紙 : フィルムセパ
 基 材 : ポリエチレンテレフタレート
 厚 み : 100 μ (受理層含む)
 粘着剤 : 特殊透明ドット糊・再剥離 厚み 30 μ
 接着力 : ステンレス板/180 度 Peel 初期値→0.2N/25 mm 貼付後 24 時間→0.2N/25mm
 ホールタック : No.8 (J DOW 法)
 保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600 秒)
 耐候性 : 屋内用

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・基材に白 PET を使用したディスプレイ用途に最適な微粘着タイプのフィルムです。
- ・コシ感のある PET 基材に加え、特殊なドットタイプの粘着剤で施工性に優れます。
- ・貼ったり剥がしたりが簡単に出来る、微粘着タイプの粘着剤を採用。
- ・基材に PET を使用しており、濃色プリントの場合も基材の収縮が殆どありません。
- ・乾燥性、発色性に優れ各種プリンターへの適応が可能です。

■推奨ラミ

NHF-501G/M PET ラミネートフィルム グロス/マット
 NHF-30G/M PP ラミネートフィルム グロス/マット

■耐候性について

本製品にインクジェットプリンターでプリントを施し、日本国内の標準的な環境下で垂直面にて施工した場合、およそ屋内 1 年の耐候性を有しています。

(注意事項)

- ・耐候性の数値に関しては促進試験の結果によるものであり、保証年数ではございません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合がございます。
- ・インクの耐候性は種類ごとに異なりますので、各プリンタメーカーにお問い合わせください。



- 2 -